

VOLK
do BrasilIMPACTO CUT
R2

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.09.066.47

COR: Verde com preto e cinza

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas/HPPE/Borracha Nitrílica/TPR

CA: 42.941 | VALIDADE DO CA: 14/10/2030

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação



- PROTEÇÃO COMPLETA

Proteção contra impacto no dorso, cortes, abrasão e calor de até 250 °C, reduzindo riscos em ambientes industriais e garantindo mais segurança.

- ADERÊNCIA SUPERIOR

Revestimento nitrílico tipo Sandy na palma e dedos garante firmeza mesmo em peças úmidas ou com óleo, aumentando o controle e a precisão.

- MAIS CONFORTO

Formato anatômico exclusivo que reduz a fadiga muscular em longas jornadas de trabalho, proporcionando conforto e melhor desempenho.

- VENTILAÇÃO E FRESCOR

Dorso parcialmente ventilado mantém as mãos arejadas, melhorando a respiração da pele e diminuindo o desconforto por calor.

- ECONOMIA GARANTIDA

Lavável e reutilizável, prolonga seu ciclo de vida e reduz os custos com trocas frequentes de EPI na rotina da empresa.

- PRONTA PARA USO PESADO

Construída com fibras sintéticas e HPPE, estrutura tricotada de alta performance que garante durabilidade em tarefas exigentes.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e HPPE, 13 gauge, com banho nitrílico tipo Sandy na região palmar e ponta dos dedos, com reforço nitrílico na região entre os dedos polegar e indicador, com aplicação de protetores de impacto TPR na região dorsal, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas.

INDICADA PARA

Indicada em atividades que possuam risco de impacto no dorso da mão e necessitem de proteção a corte

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2019 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte - Coupe test	5
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte - TDM	E
Proteção adicional contra Impacto	P



EN 407:2020 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL
Comportamento ao fogo	X
Calor de Contato	2
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X



* Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

ENSAIOS COMPLEMENTARES

ANSI / ISEA 105-2016 - RESISTENTE AO CORTE

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência ao corte - TDM	A6

ANSI / ISEA 105-2016



ANSI / ISEA 138-2016 - RESISTENTE A IMPACTO

ENSAIOS	NÍVEL
Impacto	2

ANSI / ISEA 138



* Os desempenhos dos ensaios complementares não constam no CA

* Teste realizado de acordo com a normativa EN 407 (Riscos Térmicos – CALOR), em condições laboratoriais. Sempre respeitar a temperatura máxima e o tempo limite de contato (em segundos), estabelecidos nos ensaios laboratoriais. Visando melhor performance da luva e segurança do usuário, é necessário realizar testes preliminares do EPI juntamente à área de SST, que deve considerar fatores como peso, temperatura do material (estando molhada, a eficácia ao isolamento térmico poderá ser reduzida) e tempo de contato, certificando assim seu uso em condições reais de utilização.

SEGMENTOS

Coleta de lixo, Construção civil, Indústria automotiva, Indústria naval, Linha branca, Madeiras, Metalmeccânica, Mineração, Petroleiras.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (6 PARES)	DUN 14 (72 PARES)
7 (P)	7898619337067	17898619337064	27898619337061
8 (M)	7898619337074	17898619337071	27898619337078
9 (G)	7898619337081	17898619337088	27898619337085
10 (EG)	7898619337098	17898619337095	27898619337092

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

