

VOLK
do BrasilBLACK
TRACTOR

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.10.957.07

COR: Preta

TAMANHOS: 9(G) e 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Fibras naturais, fibras sintéticas e Borracha de látex

CA: 37.981 | VALIDADE DO CA: 08/10/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação



● ÓTIMA PROTEÇÃO ABRASIVA

Borracha vulcanizada na palma e ponta dos dedos. Proteção a objetos abrasivos e perfuro cortantes como concreto, madeira, pneus e correias/peças/chapas de borracha natural ou sintética.

● ÓTIMA ADERÊNCIA E FLEXIBILIDADE

Grip ondulado paralelo confere maior rendimento na manipulação de objetos secos e/ou molhados, proporcionando conforto e proteção.

● REDUÇÃO DE CUSTO

Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz os custos da empresa

● TAMANHOS DIFERENCIADOS POR CORES

Diferenciação nas cores do punho, facilitando a identificação dos tamanhos

● MÃOS AREJADAS

Dorso ventilado permite ótima ventilação deixando a mão arejada

● DURABILIDADE

Com reforço entre polegar e indicador

● FORMATO ANATÔMICO

Redução de fadiga muscular

● RESISTÊNCIA TÉRMICA (*CALOR) DE ATÉ 250°C com intermitência de 15 segundos

● PUNHO TRICOTADO

Evita a entrada de resíduos sólidos

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e fibras naturais, revestimento da face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos em borracha vulcanizada; punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

INDICADA PARA

Indicada nas atividades em canteiros de obras, manuseio e movimentação de materiais de construção civil (vergalhões, cordas e cabos), movimentação de andaimes, carpintaria e marcenaria, colocação de telhas e azulejos, pavimentação asfáltica, coleta de resíduos, agricultura, jardinagem e paisagismo, manutenção e uso geral.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL	
Resistência à abrasão	4	
Resistência ao corte – Coupe test	1	
Resistência ao rasgamento	3	
Resistência à perfuração	2	
Resistência ao corte - TDM	B	

EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL	
Comportamento ao fogo	X	
Calor de Contato	2	
Calor Convectivo	X	
Calor Radiante	X	
Pequenos respingos de metal fundido	X	
Grandes respingos de metal fundido	X	

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Coleta de lixo, Construção civil, Limpeza profissional, Linha branca, Madeiras, Metal mecânica, Mineração, Petroleiras, Setor logístico, Sederurgica.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
9 (G)	7898619330945	17898619330942	27898619330949
10 (EG)	7898619330952	17898619330959	27898619330956

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

