

VOLK
do Brasil

CUT FLEX

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.15.110.09

COR: Cinza

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG) e 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas / HPPE

CA: 35.811 | VALIDADE DO CA: 10/07/2028

CA: 52.974 | VALIDADE DO CA: 17/12/2030

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

CA:35.811
EN 388

3542D

CA:52.974
EN 388

3541D

- **ALTA SENSIBILIDADE**
Para manipulação de peças pequenas
- **ALTA RESISTÊNCIA**
Proporcionam alta resistência mecânica, especialmente a corte, para manipulação de chapas ou peças pequenas cortantes
- **ECONOMIA**
Ambidestras, proporciona redução de custos na utilização, higienização e troca
- **CONFORTO**
Excelente conforto e flexibilidade, diminui a fadiga da mão do usuário

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, HPPE (polietileno), 13 gauge, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

INDICADA PARA

A Luva CUT FLEX foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo, perfuração e corte por TDM). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos em peças secas, sob temperatura ambiente. Indicada para trabalhos de precisão realizados na indústria automobilística, linha branca, petroquímica, naval e demais trabalhos de condução e movimentação de peças cortantes.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA:35.811 NÍVEL	CA:52.974 NÍVEL
Resistência à abrasão	3	3
Resistência ao corte – Coupe test	5	5
Resistência ao rasgamento	4	4
Resistência à perfuração	2	1
Resistência ao corte - TDM	D	D

CA:35.811

EN 388



3542D

CA:52.974

EN 388



3541D

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Construção civil, Eletroeletrônica, Indústria automotiva, Indústria de bebidas, Indústria naval, Indústria de vidros, Limpeza profissional, Linha branca, Madeireiras, Metalmecânica, Mineração, Petroleiras, Setor logístico

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
7(P)	7898207219171	17898207219178	27898207219175
8(M)	7898207219188	17898207219185	27898207219182
9(G)	7898207219195	17898207219192	27898207219199
10 (EG)	7898207219201	17898207219208	27898207219205
11(EEG)	7898207219218	17898207219215	27898207219212

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.