

CUT OIL



CÓDIGO: 10.19.041.41

COR: Cinza e preta

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG), 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas / HPPE / Nitrila(sandy)

CA: 36.606 **VALIDADE DO CA:** 07/07/2028

CA: 51.346 **VALIDADE DO CA:** 26/09/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

SUPORTE TÊXTIL



DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, HPPE (polietileno) 13 gauge, revestida em nitrila tipo sandy (areia) na palma e ponta dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.



INDICADA PARA

A Luva CUT OIL foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo, perfuração e corte por TDM). Proporciona moderada sensibilidade tátil de movimentos assim como, aderência em peças secas e úmida com pouco ***óleo ou graxa**, sob temperatura ambiente. Indicada para trabalhos como manuseio de peças ou chapas cortantes de metais, vidro, madeira, cerâmica, montagem de estruturas metálicas, mecânica de alta precisão, injeção plástica e outras atividades.


NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388 - Riscos mecânicos

CA: 36.606 CA: 51.346

Ensaio	Nível	Nível
Resistência à abrasão	4	4
Resistência ao corte - Coupe test	5	4
Resistência ao rasgamento	4	4
Resistência à perfuração	2	2
Resistência ao corte - TDM	D	D

**CA: 36.606
EN 388**



4542D

**CA: 36.606
EN 407**




X1XXXX

EN 407 - Resistência Térmica (Calor)

CA: 36.606 CA: 51.346

Ensaio	Nível	Nível
Comportamento ao fogo	X	X
Calor de Contato	1	1
Calor Convectivo	X	X
Calor Radiante	X	X
Pequenos respingos de metal fundido	X	X
Grandes respingos de metal fundido	X	X

**CA: 51.346
EN 388**



4442D

**CA: 51.346
EN 407**



X1XXXX

***Calor de Contato: até 100°C por 15 segundos**

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
7 (P)	7898207218891	17898207218898	27898207218895
8 (M)	7898207218907	17898207218904	27898207218901
9 (G)	7898207218914	17898207218911	27898207218918
10 (EG)	7898207218921	17898207218928	27898207218925
11 (EEG)	7898619333649	17898619333646	27898619333643

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;



Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

Para demais instruções/informações, acesse:



Telefone: (41) 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

www.volkdobrasil.com.br

Atualizado em Fevereiro de 2025