

VOLK
do Brasil

IMPACTO CUT OIL

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.15.192.50

COR: Azul com preta e cinza

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas(nylon, spandex e poliéster)/HPPE/Borracha Nitrílica/Látex.

CA: 48.587 | VALIDADE DO CA: 29/12/2030

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

ANSI / ISEA 138



ANSI / ISEA 105



EN 388



4X43DP

EN 407



X1XXXX

• PROTEÇÃO COMPLETA

Gomos em TRP no dorso protegem contra impactos, enquanto os fios de alta performance resistem a corte, abrasão e rasgos durante o uso intenso.

• ADERÊNCIA SEGURA

Revestimento nitrílico sandy proporciona firmeza nas mãos mesmo em peças oleosas, garantindo precisão nos movimentos com segurança.

• CONFORTO PROLONGADO

Formato anatômico e estrutura tricotada reduzem a fadiga muscular e garantem conforto mesmo em longas jornadas de trabalho.

• RESPIRABILIDADE

Dorso parcialmente ventilado mantém as mãos arejadas, evitando suor excessivo e melhorando o desempenho em ambientes quentes.

• VERSATILIDADE DE USO:

Ideal para indústrias automotiva, naval, aeronáutica, madeireira, mineração e outras que exigem proteção térmica e mecânica.

• ECONOMIA INTELIGENTE

Lavável e reutilizável, a luva prolonga seu ciclo de vida útil, reduz os custos com reposição e entrega mais estabilidade ao orçamento da empresa.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionadas em HPPE (polietileno de alta densidade), nylon e spandex, 15 gauge, com banho nitrílico com acabamento tipo Sandy na região palmar e ponta dos dedos, com aplicação de protetores de impacto em látex na região dorsal, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas (poliéster).

INDICADA PARA

A luva IMPACTO CUT OIL foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador em atividades com presença de agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo, perfuração, corte por TDM e impacto) e agentes térmicos (**calor de Contato), como movimentação de peças ou materiais cortantes secos ou úmidos. Proporciona moderada sensibilidade tátil, mantendo a elasticidade e flexibilidade de movimentos, em ambientes com ou sem a presença de *óleo e graxas. Indicada em atividades que possuam risco de impacto no dorso da mão e necessitem de proteção a corte como na indústria automotiva, naval, aeronáutica, madeiras e moveleira, movimentação de cilindros, mineração entre outros.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte – Coupe test	X
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte – TDM	D
Proteção contra impacto	P



EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL
Comportamento ao fogo	X
*Calor de Contato	1
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X
*Calor de Contato: até 100°C por 15 segundos	



ENSAIOS COMPLEMENTARES

ANSI / ISEA 105-2016 - RESISTENTE AO CORTE

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência ao corte - TDM	A4

ANSI / ISEA 105



ANSI / ISEA 138-2016 - RESISTENTE A IMPACTO

ENSAIOS	NÍVEL
Impacto	1

ANSI / ISEA 138



* Ensaios complementares não constam no CA

** As luvas não são testadas para resistência a óleos, graxas e outros produtos químicos. Visando amparo legal para a utilização, orientamos a utilização da luva Impacto Cut Oil Full em conjunto e/ou sobreposta com luvas descartáveis certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos

*** Teste realizado de acordo com a normativa EN 407 (Riscos Térmicos – CALOR), em condições laboratoriais. Sempre respeitar a temperatura máxima e o tempo limite de contato (em segundos), estabelecidos nos ensaios laboratoriais. Visando melhor performance da luva e segurança do usuário, é necessário realizar testes preliminares do EPI juntamente à área de SST, que deve considerar fatores como peso, temperatura do material (estando molhada, a eficácia ao isolamento térmico poderá ser reduzida) e tempo de contato, certificando assim seu uso em condições reais de utilização.

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Coleta de lixo, Construção civil, Cosmético e estéticas, Eletroeletrônica, Indústria automotiva, Indústria de bebidas, Indústria de bebidas, Indústria de celulose, Indústria naval, Indústria de vidros, Limpeza profissional, Linha branca, Madeireiras, Metalmeccânica, Mineração, Petroleiras, Setor logístico, Siderurgia.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (6 PARES)	DUN 14 (72 PARES)
8 (M)	7908667901308	17908667901305	27908667901302
9 (G)	7908667901315	17908667901312	27908667901319
10 (EG)	7908667901322	17908667901329	27908667901326

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

