

VOLK
do Brasil

NITRIL WAVE

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

CÓDIGO: 10.30.055.29

COR: Azul com preta

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas / Borracha Nitrílica

CA: 38.932 | VALIDADE DO CA: 01/08/2030

CA: 51.894 | VALIDADE DO CA: 28/01/2030

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

**• REDUÇÃO DE CUSTOS**

Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida e reduz os custos da empresa

• ÓTIMO DESEMPENHO E SEGURANÇA

Aderência em peças secas e úmidas, com pouco *óleo ou graxa, sob temperatura ambiente

• TAMANHOS DIFERENCIADOS POR CORES

Diferenciação nas cores do punho, facilitando a identificação dos tamanhos

• EXCELENTE PROTEÇÃO ABRASIVA / EXCELENTE CONFORTO E SENSIBILIDADE

Pela combinação do suporte têxtil ondulado e revestimento nitrílico na palma

• MÃOS AREJADAS

Dorso ventilado, permite ótima ventilação deixando a mão arejada

• DURABILIDADE E ALTO NÍVEL DE DESTREZA

Evolução das luvas de malha pigmentadas

• FORMATO ANATÔMICO

Redução da fadiga muscular

• PUNHO TRICOTADO

Evita a entrada de resíduos sólidos

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestida em nitrila na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.

INDICADA PARA

A Luva NITRIL WAVE foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo, perfuração e corte por TDM). Proporciona alta sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como, aderência em peças secas e úmidas, com pouco *óleo ou graxa, sob temperatura ambiente. Indicada para trabalhos de precisão em indústrias metalmeccânica, plástica, eletroeletrônica, eletrodomésticos, componentes eletrônicos, moveleira, prestadora de serviços, e outras.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA:38.932 CA:51.894	
	NÍVEL	NÍVEL
Resistência à abrasão	4	4
Resistência ao corte – Coupe test	1	1
Resistência ao rasgamento	2	2
Resistência à perfuração	1	1
Resistência ao corte - TDM	A	A

CA:38.932

EN 388



4121A

CA:51.894

EN 388



4121A

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Eletroeletrônica, Indústria automotiva, Indústria de bebidas, Indústria de celulose, Indústria químicas, Indústria de vidros, Limpeza profissional, Linha branca, Madeireiras, Metalmecânica, Mineração, Petroleiras.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
7 (P)	7898619332956	17898619332953	27898619332950
8 (M)	7898619332963	17898619332960	27898619332967
9 (G)	7898619332970	17898619332977	27898619332974
10 (EG)	7898619332987	17898619332984	27898619332981

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdoBrasil.com.br

volkdoBrasil.com.br

