

VOLK
do BrasilRANHURADA
NATURALPROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS,
BIOLÓGICOS E UMIDADE

CÓDIGO: 10.50.089.04

COR: Natural (Bege)

TAMANHOS: 7(P), 8(M) , 9(G), 10(EG) e 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: Látex natural

CA: 15.100 | VALIDADE DO CA: 09/01/2031

CA: 48.809 | VALIDADE DO CA : 02/03/2028

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de
fabricação

CA:15.100 EN 388	ISO 374-1 Tipo A	CA:15.100 ISO375-4	CA:15.100 EN 407	CA:48.809 EN 388	ISO 374-1 Tipo A	CA:48.809 ISO 374-4	CA:48.809 EN 407
1111X	AKLMOPT		X2XXXX	1111X	ABKJLMOPT		X2XXXX

● FLEXIBILIDADE E ELASTICIDADE

Confeccionada em látex natural, proporcionando melhor ajuste às mãos e maior liberdade de movimento.

● CONFORTO NO USO

Material macio que favorece a sensibilidade tátil e reduz o cansaço durante atividades contínuas.

● ANTIDERRAPANTE NA PALMA DE ALTA EFICIÊNCIA

Relevo na palma e na ponta dos dedos, garantindo excelente aderência no manuseio de objetos, mesmo em condições úmidas ou secas.

● AJUSTE SEGURO NO PUNHO

Ranhas no punho que auxiliam na fixação, evitando deslizamentos durante o uso.

● VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO

Indicada para atividades que exigem proteção leve, precisão e segurança no manuseio de objetos

● PROTEÇÃO QUÍMICA ADICIONAL

Testada e aprovada contra produtos químicos adicionais, como Hipoclorito de Sódio 13%, Cloreto de Benzalcônio 50% e Ácido Peracético 0,2%, todos com Nível 6 de desempenho

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhuras no punho.

INDICADA PARA

Remoção de pelos do animal, retirada de pelos do sofá, bancos de carro e outros. Serviços de higienização, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo, saneamento básico (ETE/ETA). Indústria alimentícia, frigoríficos (aves, suínos, peixes e bovinos), hospitais e laboratórios (centrais de materiais). Construção civil, indústria metalmeccânica, e outras. * Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA: 15.100 NÍVEL	CA: 48.809 NÍVEL	CA: 15.100 EN 388
Resistência à abrasão	1	1	
Resistência ao corte – Coupe test	1	1	
Resistência ao rasgamento	1	1	
Resistência à perfuração	1	1	
Resistência ao corte - TDM	X	X	1110X

EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	CA: 15.100 NÍVEL	CA: 48.809 NÍVEL	CA: 15.100 EN 407
Comportamento ao fogo	X	X	
Calor de Contato	2	2	
Calor Convectivo	X	X	
Calor Radiante	X	X	
Pequenos respingos de metal fundido	X	X	X2XXXX
Grandes respingos de metal fundido	X	X	X2XXXX

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

PROTEÇÃO BIOLÓGICA APENAS PARA FUNGOS E BACTÉRIAS**
Luva não aprovada para manipulação com vírus***

CA: 48.809 EN 388




1111X

CA: 48.809 EN 407




X2XXXX

ISO 374 - RISCO QUÍMICO

ENSAIOS	Classe	CA:15.100 NÍVEL	CA:48.809 NÍVEL
Metanol	A	2	2
Acetona	B	1	2
Acetonitrila	C	1	1
Tolueno	F	0	1
N-Heptano	J	1	6
Hidróxido de Sódio 40%	K	6	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	3	5
Ácido Nítrico 65%	M	6	6
Hidróxido de Amônio 25%	O	4	6
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6	6
Formaldeído 37%	T	6	6

CA:15.100 Tipo A ISO 374

AKLMOPT
CA:48.809 Tipo A ISO 374

ABJKLMOPT

**Produtos Químicos Adicionais
(válido para os três CA)**
Hipoclorito de sódio 13% - Nível 6
Cloro de Benzalcônio 50% - Nível 6
Ácido Peracético 0,2% - Nível 6

* Visando amparo legal, para utilização com óleos, graxas e outros produtos químicos, orientamos a utilização da RANHURADA em conjunto e/ou sobreposta com luvas certificadas para Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos, já que a luva possui apenas resistência apenas a Hidrocarbonetos Alifáticos, conforme teste realizado na ISO 374.

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Cosmético e estéticas, Food service, Frigoríficos, Indústria alimentícia, Indústrias químicas, Limpeza profissional, Metalmeccânica, Mineração, Setor de saneamento, Setor de saúde, Varejo alimentício.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (100 PARES)
7 (P)	7898207210901	27898207210905	37898207210902
8 (M)	7898207210291	27898207210295	17898207210298
9 (G)	7898207210277	27898207210271	17898207210274
10 (EG)	7898207210956	27898207210950	17898207210953
11 (EEG)	7898207211014	27898207211018	17898207211011
TAMANHO	DUN 14 (200 PARES)		
7 (P)	17898207210908		

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdoBrasil.com.br

volkdoBrasil.com.br

