

VOLK
do Brasil

NITRI SLIM COM FORRO

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, QUÍMICOS,
BIOLÓGICOS E UMIDADE

CÓDIGO: 10.63.071.03

COR: Verde

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)

*Sob consulta

COMPOSIÇÃO: Nitrila

CA: 40.570 | VALIDADE DO CA: 22/01/2031

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de
fabricação

- **ANTIDERRAPANTE**
Em formato diamante, permite o bom fluxo de líquidos evitando que os mesmos acumulem na superfície da luva para uma ótima aderência.
- **REDUÇÃO DE CUSTOS**
Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz os custos da empresa.
- **TESTE COM QUÍMICOS ADICIONAIS**
- **PROTEÇÃO QUÍMICA E ELÁSTICA MODERADA**
- **PUNHO RETO**
Permite maior ventilação, além disso, evita que materiais fiquem impregnados no punho da luva.
- **100% NITRÍLICA**
Livre de proteínas do látex.
- **FORMATO ANATÔMICO**
Redução da fadiga muscular.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em nitrila, revestimento interno em flocos de algodão, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos gerais leves, contra agentes químicos e mecânicos. Utilizada nos setores operacionais de indústrias automotivas, alimentícias, frigorífica (aves, suínos, pesca e bovino), higiene e limpeza, saneamento, médico-hospitalar, metal-mecânica, naval, construção civil, uso doméstico e outras. Pode ser utilizada sobrepondo as luvas resistentes a corte ou térmica para uma proteção impermeável.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte – Coupe test	1
Resistência ao rasgamento	0
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	X



ISO 374 - Riscos Químicos - Tipo A

ENSAIOS	CLASSE	NÍVEL
Metanol	A	2
Tolueno	F	1
N-Heptano	J	6
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido sulfúrico 96%	L	3
Ácido nítrico 65%	M	3
Ácido acético 99%	N	3
Hidróxido de Amônio 25%	O	6
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
Formaldeído 37%	T	6



*Visando amparo legal, para utilização com óleos, graxas e outros produtos químicos, orientamos a utilização da NITRI SLIM COM FORRO em conjunto e/ou sobreposta com luvas certificadas para Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos, já que a luva possui apenas resistência apenas a Hidrocarbonetos Alifáticos, conforme teste realizado na ISO 374:2019.

Observação:
Os produtos químicos adicionais não constam no certificado de aprovação, apenas no laudo de ensaio.

Produtos Químicos Adicionais CA:
Hipoclorito de sódio 13% - Nível 6
Cloro de Benzalcônio 50% - Nível 6
Ácido Peracético 0,2% - Nível 6

i *Luva não aprovada para manipulação com vírus.

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Cosmético e estética, Food service, Frigorífico, Indústria Alimentícia, Indústria automotiva, Indústrias químicas, Limpeza profissional, Madeireiras, Metal mecânica, Mineração, Petroleiras, Setor de Saneamento, Varejo Alimentício.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
7 (P)	7898619330204	17898619330201	27898619330208
8 (M)	7898619330211	17898619330218	27898619330215
9 (G)	7898619330228	17898619330225	27898619330222
10 (EG)	7898619330235	17898619330232	27898619330239

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055
sac@volkdobrasil.com.br
volkdobrasil.com.br

