



Cor: Preto  
Numeração: 34 ao 47  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno: 273 mm  
Altura do cano: 371 mm  
Peso por pé do calçado:  
0,763 kg



# MATEIRA

## 4063BMAB2402LL

REDUZIDO: 40760581

CA: 50982 LINHA: PREMIUM

Bota de segurança (tipo mateira, com fechamento em zíper lateral, com contraforte para conformação da região do calcanhar cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada (com resistência ao corte (com forração interna da gáspea em não tecido, com protetor de metatarso interno (e protetor de tibia (com biqueira de aço, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente a perfuração e sobre palmilha de conforto em EVA 4 mm e solado bidensidade em poliuretano resistente a escorregamento (com absorção de impacto na região do salto (resistente a óleo combustível (FO)

## TECNOLOGIAS:

### DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

## COURO

HIDROFUGADO

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

## PRP

Palmilha Resistente à Perfuração

Produzida com fibra de aramida, não metálica, com alta resistência a perfuração, protege 100% da área da planta dos pés.

## CABEDAL:

Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada (com resistência ao corte (com forração interna da gáspea em não tecido, com protetor de metatarso interno (e protetor de tibia (caneleira)

## SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade maior resistência à abrasão e desgaste

## BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço carbono, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN conforme ABNT NBR ISO 20345 2015

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em fibra de aramida resistente a perfuração costurada pelo sistema strobel e sobre palmilha de conforto em EVA 4 mm.

## SEGMENTOS:



Florestal



Sucroalcooleiro



Agrícola



Indústria

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado segurança básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**WRU** - Calçado com cabedal resistente a penetração de líquidos

**P** - Resistente a perfuração.

**CR** - Cabedal resistente ao corte.

**M** - Com protetor de metatarso

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 33, 34, 35, 36, 37

06 Pares: 38, 39, 40, 41, 42, 43

03 Pares: 44, 45, 46, 47, 48

www.bracol.pro

f @bracol.pro