



Proteção química

ALTO 405

Contato frequente | desgaste intermitente



PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS
QUÍMICOS
TIPO B

EN 388



2110X

EN 374-1



Type B
KMT

EN 374-5



VIRUS

EN 421



Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 3



0334



The mark of
responsible forestry

Toque fino para uma proteção química ligeira. Fabricado em látex certificado FSC™.

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Conforto

- boa aderência graças ao relevo antiderrapante
- Sensibilidade tátil, graças à espessura reduzida da luva
- Conforto e absorção de perspiração, graças ao forro de algodão flocado.



Benefícios adicionais

- Sacos individuais otimizados para limitar os resíduos de plástico



Cuidados com o ambiente

- Látex com certificação FSC
- Embalagem reciclada, Embalagem individual otimizada para limitar os resíduos de plástico
- Material reciclado na embalagem: 30 %

INDÚSTRIAS

- Indústria Construção: Pedreiro / Gesso
- Transportes
- Indústria automóvel
- Autoridades locais: Serviços Públicos (Limpeza)
- CUIDADOS DE SAÚDE: Instituição de cuidados de saúde

APLICAÇÕES

- Tarefas de limpeza comuns em áreas públicas
- Trabalho com materiais compostos (resinas)
- Pintura com spray
- Manipulação de produtos químicos agressivos
- Manuseio Detergente Domésticos
- Tarefas comuns de limpeza
- Tarefas de limpeza comuns em hospitais e centros de saúde



Proteção química

ALTO 405

Contato frequente | desgaste intermitente

LEGENDA

EN388	RISCOS MECÂNICOS
	NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção contra impacto (opcional)
	Resistência ao corte segundo a ISO 13997
	Resistência à perfuração
	Resistência ao rasgo
	Resistência ao corte por golpes
	Resistência à abrasão

EN ISO 374-1	PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA
	K: Soda cáustica 40%
	M: Ácido nítrico 65%
	T: Formaldeído 37%

TIPO B

EN 421	CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMOS
	Proteção contra bactérias, fungos e vírus

VIRUS

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Flocado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Policloropreno e látex certificado FSC®
Cuff característico	Punho reto
Cor	Azul, Amarelo
Comprimento (cm)	33
Espessura (mm)	0.7
Tamanho	6 7 8 9 10
Resistência da Superfície (O)	7.8E+12 Ω
Resistência vertical (O)	4.2E+12 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 10 pares/saco 100 pares/caixa
-----------	--

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/18/0950
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France