

FICHA TECNICA**EN10023S2L****LINHA ELETRICISTA****CALÇADO SEM COMPONENTES METÁLICOS**

CABEDAL Micro-E - Microfibra hidrofugada. Fibra natural de cor preta espessura de 1,8/2,0mm resistente a rasgamento; resistente a óleos, graxos e combustível; resistente a abrasão e flexão, não solta pigmento nem seco nem úmido, permeabilidade do vapor de água e coeficiente do vapor de água dentro da norma ABNT ISO20347.

SOLADO ERGONOMIC
TECNOLOGIA EM BIOMECÂNICA



Solado ergonômico feito em PU (poliuretano) bidensidade formado por duas camadas: entressola de baixa densidade 0,4gm³ e planta compacta rígida resistente a abrasão, antiderrapante com ranhuras de 4mm conforme norma ABNT NBR ISO 20344. Conta com canais de escoamento, pontos de rotação, sistema de amortecimento.

DESCRIÇÃO Calçado de segurança tipo sapato cano baixo para proteção dos pés confeccionado em Micro-E (microfibra hidrofugada) na cor preta; colarinho acolchoado, língua em microfibra com espuma interna de 4mm com densidade D25, forração interna em aerospacer 3D tridimensional; palmilha de montagem com espessura de 2,2mm em material não tecido antibactericida, anti-fungicida, fixada no cabedal pelo sistema strobrel; fechamento através de atacador de elástico com sistema fast-close; solado em Poliuretano (PU) bidensidade, palmilha de conforto plana em EVA perfurada dublada com tecido antibactericida e antifungicida.

BIQUEIRA Este calçado é compatível apenas com biqueira pvc.

FORRAÇÃO Calçado forrado com tecido Aerospacer 3D (dupla frontura) anti-bactericida e antifungicida altamente resistente contra rasgamento e abrasão, com câmara de ar interna para rápida dispersão de vapor mantendo a temperatura ideal nos pés. Forração na parte interna da gáspea em material não tecido de 1,8mm e forro suador parte traseira.

PICTOGRAMA ELETRICISTA Este calçado é compatível com palmilha antiperfuro de 3,4mm feita em fibras de meta aramida e resina epóxi não metálicas (kevlar). Fixada pelo sistema strobrel, a palmilha antiperfuro protege contra corte e perfuração.

NUMERAÇÃO

Biqueira composite: 34 ao 47

EMBALAGEM

Caixa Individual: 36,5cm x Largura 25,5cm x Altura 12cm
Caixa Coletiva: 66cm x LARGURA 52cm x ALTURA 38cm
Quantidade por Caixa Coletiva: 10 pares

PESO 900g (par)

VALIDADE 24 meses para estocagem iniciando a partir da data de fabricação gravada no próprio calçado.

CONTRAFORTE Termoplástico espessura 1,4mm

ATACADOR feito em elástico roliço com diâmetro de 3mm

Para mais informações sobre esse calçado **CLIQUE AQUI** ou acesse www.estivalshoes.com