



Cor: Marrom

Numeração: 34 ao 47

Validade: 36 meses

Comprimento interno: 273 mm

Altura do cano: 80 mm

Peso por pé do calçado: 0,464 kg



ETNA 4053BHDB4460LH REDUZIDO: 40123409

CA: 43696 LINHA: HORIZON

Calçado de ocupacional (OB) com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado couro couville hidrofugado (WRU) e colarinho e lingueta em fibra de poliéster, ilhós tipo gorgurão com retro refletivo e ilhós passador metálico, forração interna do cano e lingueta em nylon com espuma de conforto, suador em poliamida, forração da gáspea em não tecido, palmilha de montagem em tecido não tecido montada pelo sistema strobil, sobre palmilha em poliuretano com 8,5mm na região calcânea e 3,5mm na região plantar, biqueira em polipropileno, solado bidensidade injetado diretamente ao cabedal, com inserto de barra estabilizadora em y confeccionada em polipropileno, solado resistente a óleo combustível (FO), resistente a escorregamento em piso cerâmico e metálico (SRC) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

TECNOLOGIAS: AIRTECH

Tecido composto por camadas "microatravessadas" que juntas formam câmaras de ar. Proporcionando aos pés rápida secagem e evaporação da umidade.

COURO HIDROFUGADO

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

CABEDAL:

Cabedal confeccionado couro couville hidrofugado (WRU) e colarinho e lingueta em fibra de poliéster, ilhós tipo gorgurão com retro refletivo e ilhós passador metálico, forração interna do cano e lingueta em nylon com espuma de conforto, suador em poliamida, forração da gáspea em não tecido.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade maior resistência à abrasão e desgaste, resistente a óleo combustível (FO) e com absorção de energia na região calcânea (E).

BIQUEIRA:

Biqueira somente conformação em polipropileno, indicado para ambientes de risco de natureza leve, conforme norma ABNT NBR ISO 20347:2015.

PALMILHA:

Palmilha em não tecido, costurada pelo sistema strobil. Sobre palmilha de conforto e removível para higienização em PU com 8,5mm na região calcânea e 3,5 na região plantar, possui memória plástica com maior vida útil e favorecendo o conforto do usuário.

SEGMENTOS:



Administrativo



Lazer



Indústria



Automobilístico



Construção Civil

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33, 34, 35, 36, 37

10 Pares: 38, 39, 40, 41, 42, 43

04 Pares: 44, 45, 46, 47, 48

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Cabedal resistente a penetração e absorção de água

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro