EDGE™

82-134

Luvas de nitrilo descartáveis com dedos texturizados

Luvas com sensibilidade e durabilidade para proteção total

- **Sensibilidade aumentada:** Essa luva leve é adequada para trabalhos exigentes que requerem sensibilidade tátil e controle motor fino
- **Resistência a rasgos:** a formulação de nitrilo de alta qualidade oferece maior resistência a rasgos e rupturas
- **Versatilidade genuína:** Oferece uma relação qualidade/preço imbatível para trabalhos exigentes em uma ampla variedade de setores



Indústrias

- Automotiva
- Transformação de alimentos
- Indústria

Recomendado para

- Catering / preparação de refeições
- Carne, peixe e processamento de alimentos
- Manuseio e processamento de alimentos
- Acondicionamento de filés e carne moída
- Equipe de zeladoria, limpeza e manutenção
- Cuidados pessoais e salões de beleza
- Marinada
- Reparo e manutenção de equipamentos

FICHA TÉCNICA

	Informações sobre o Produto
Material	Nitrilo
Superfície luva externa	Dedos com textura
normas de auditoria	ISO 9001
Certificação de produtos	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EC 2023/2006, EC 2002/72, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type C Chemical, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001
embalagem Overview	100 luvas por dispensador/caixa 10 dispensadores/caixa por caixa/caixa
País de origem	China
A segmentação do produto	Padrão fino
antiestático	Não
Livres de silicone	Não

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm/pol.)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (Nível de inspeção I)	1.5 AQL		ASTM D5151-06 (2011),EN 374-2
Espessura da palma da mão (mm/mils)	0.07/2.8		ASTM D3767,EN 420
Espessura do dedo (mm/mils)	0.11/4.3		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	**DEPOIS DO ENVELHECIMENTO**	
Alongamento na rotura (%)	500	400	ASTM D412
Força de rotura (N)	6	6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

Tamanho	XS (5.5 - 6)	L (8.5 - 9)	M (7.5 - 8)	S (6.5 - 7)	S (6.5 - 7)	S (6.5 - 7)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	82134060-BR	82134090-BR	82134080-BR	82134070-BR	82134070-BR	82134070-BR	82134100-BR

Conformidade com normas de desempenho/regulamentos

EN ISO 374-1/Type C

EN ISO 374-5 VIRUS

ISO 9001

Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center
(Malásia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caribe
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Austrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia
Ansell РУС ;
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

Ansell