

PURAGUARD
LONGA PREMIUM

CÓD.12.000

Descrição:

Luva de segurança fabricada em borracha natural, sem revestimento interno, com textura antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos para proporcionar aderência e proteção eficaz.

Resistência: Riscos Mecânicos, Térmicos, Químicos e Biológicos

EN 388



2 1 1 1 X

EN 407



X1XXXXX

EN 374-1/Tipo A



ABCEGKLMNOPT

ISO 374-5



FUNGOS E BACTÉRIAS

Tamanhos:

P

M

G

XG

Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
12.000	51.113 Validade: 26/06/2029	Látex Natural	Bege	1 Par 12 pares no pacote 72 pares na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

EN 388:2016	2 Resistência à abrasão; 1 Resistência ao corte; 1 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração; X Resistência ao corte TDM.	EN 407:2020	X Resistência ao fogo; 1 Resistência ao calor de contato; X Resistência ao calor convectivo; X Resistência ao calor radiante; X Resistência a pequenas projeções de metais em fusão; X Resistência a grandes projeções de metais em fusão
EN 374 - 1:2019	(A) Metanol; (B) Acetona; (C) Acetonitrila; (E) Dissulfeto de Carbono; (G) Dietilamina; (K) Hidróxido de Sódio 40%;	(L) Ácido Sulfúrico 96%; (M) Ácido Nítrico 65%; (N) Ácido Acético 99%; (O) Amoníaco 25%; (P) Peróxido de Hidrogênio 30%; (T) Formaldeído 37%.	
EN 374 - 5:2016	Fungos e Bactérias Não aprovada para manipulação com Vírus	TOXIDEZ 48HS NORMA DE REFERÊNCIA USP 43 <88> - NF 38, 2020	RTFA1 - 4063-1/2024.0

Novembro de 2025

Utilização

- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco;
- Quando utilizada com tintas ou pigmentos, antes de removê-las, limpe as luvas com um pano embebido em solvente e, em seguida, seque-as com um pano seco;
- Ao usar solventes, antes de removê-las, limpe as luvas com um pano seco.


Conservação / Armazenamento

- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso, seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor.
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Par	Pacote (12 pares)	Caixa Master (72 pares)	Cubagem (mm)
P (7)	7898758110750	27898758110754	17898758110757	
M (8)	7898758110767	27898758110761	17898758110764	
G (9)	7898758110613	27898758110778	17898758110771	
XG (10)	7898758110774	27898758110785	17898758110788	

NCM 40.15.19.00

Observações