




## KINO TATO

CÓD. 25.000

### Descrição:

Luva de poliéster, com propriedade eletrostática e Banho PU

**Resistência:** Riscos Mecânicos e Riscos Térmicos



Tamanhos:



### Informações do Produto

| Código | CA                                | Composição              | Cor   | Embalagem                                                | Validade do produto                         |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 25.000 | 51.313<br>Validade:<br>24/09/2029 | Poliéster e Poliuretano | Preta | 1 Par<br>12 pares no pacote<br>300 pares na caixa master | 5 Anos<br>a partir da data<br>de fabricação |

### Normas e Resultados

|                    |                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN 388:2016</b> | <b>3</b> Resistência à abrasão;<br><b>1</b> Resistência ao corte;<br><b>2</b> Resistência ao rasgamento;<br><b>1</b> Resistência à perfuração;<br><b>A</b> Resistência ao corte TDM. | <b>EN 407:2020</b> | <b>X</b> Resistência ao fogo;<br><b>1</b> Resistência ao calor de contato;<br><b>X</b> Resistência ao calor convectivo;<br><b>X</b> Resistência ao calor radiante;<br><b>X</b> Resistência a pequenas projeções de metais em fusão;<br><b>X</b> Resistência a grandes projeções de metais em fusão |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EN 1149-1:2006** Propriedade Eletrostática 

Agosto de 2025

## Utilização

- Não utilize a luva caso ela esteja molhada ou úmida;
- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco.

## Conservação / Armazenamento

- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso, seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor;
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

## Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

## Informações Logísticas

| Tamanho  | Par           | Pacote<br>(12 pares) | Caixa Master<br>(300 pares) | Cubagem<br>(mm)                                                                                                                                         |
|----------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XP (6)   | 7898758111115 | 2789875811119        | 1789875811112               |  <p>Peso aprox. 8 kg</p> <p>600 280 450</p> <p>NCM 61.16.10.00</p> |
| P (7)    | 7898758111177 | 2789875811171        | 1789875811174               |                                                                                                                                                         |
| M (8)    | 7898758111139 | 2789875811133        | 1789875811136               |                                                                                                                                                         |
| G (9)    | 7898758111146 | 2789875811140        | 1789875811143               |                                                                                                                                                         |
| XG (10)  | 7898758111153 | 2789875811157        | 1789875811150               |                                                                                                                                                         |
| XXG (11) | 7898758111160 | 2789875811164        | 1789875811167               |                                                                                                                                                         |

## Observações