ANTÁRTIDA ICELAND 94-201

PREMIUM

Descrição do Produto

Luvas de proteção confeccionada em poliamida sem costura, forro interno em acrílico fleece com revestimento total em borracha natural na palma e dorso das luvas e revestimento em borracha natural "foam tipo sandy" na palma e ponta dos dedos. Punho tricotado com elástico e acabamento em overloque.

Composição

Poliamida (PA)
Acrílico (PAN)
Borracha natural (NR)

Normas

Pg.02

EN 388	EN 407	EN 511
2132X	X1XXXX	111

Aplicações

Indicados para proteção das mãos dos usuários contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes, calor de contato e frio convectivo, frio de contato e impermeabilidade a água.

- Manuseio e armazenamento de produtos em câmaras frigorificas e/ou climatizadas;
- Transporte de produtos congelados e/ou resfriados;
- Processos de fabricação em baixas temperaturas;
- Instalação e manutenção de linhas de gases para resfriamento.

Benefícios

As luvas ANTÁRTIDA ICELAND 94-201 são a mais recente inovação em tecnologia de revestimento duplo, oferecendo proteção máxima contra líquidos em ambientes frios. A borracha natural lisa reveste totalmente a luva antes da aplicação de uma segunda camada de borracha natural com acabamento espumoso. Garante aderência na palma da mão no manuseio de objetos úmidos e/ou congelados. O forro fleece oferece uma barreira efetiva de isolamento térmico contra a perda de calor das mãos para o frio ambiente. Luva com espessura adequada permite o manuseio de peças e objetos de pequenos porte.

- Suporte têxtil sem costuras;
- Revestimento exclusivo na palma de espuma de borracha natural para excelente aderência em condições úmidas;
- Punhos elástico para um ajuste seguro;
- Impermeável;
- Isolamento térmico para baixas temperaturas;
- Design ergonômico para redução da fadiga das mãos durante o uso.

Validade de 5 anos

O produto possui validade de 5 anos contados a partir da data de fabricação, se mantido conforme instruções de armazenamento. Considerar como lote de fabricação a data.



Palma em borracha **natural "foam tipo sandy"**

Segmentos

Indústria Alimentícia | Frigorífico | Indústria Farmacêuticas | Transporte e Armazenamento de produtos | Manutenção

Logística

1 (sku) | Mult.12 | Master 120


Tamanhos

T8/M	T9/G	T10/EG	T11/EGG
02.16.7.2	02.16.7.3	02.16.7.4	02.16.7.5

Atualizado em: **Jul/2026**

Normas

EN 388



2132X

EN388: 2016 - Riscos Mecânicos[1]

Nível Obtido	Tipos de Risco	Níveis de Performance
2	Abrasão	500 Ciclos
1	Corte - Coup Test[2]	Índice 2,5 (Cegamento de lâmina - ver TDM)
3	Rasgamento	75 Newton
2	Perfuração	60 Newton
X	Corte - TDM - 100[3]	Não Aplicável
P	Impacto no dorso	Não Aplicável

EN 407



X1XXXX

EN407: 2020 - Riscos Térmicos(Calor e Chamas)

Nível Obtido	Tipos de Risco	Níveis de Performance
X	Comportamento ao fogo	Não Aplicável
1	Calor por contato[4]	100ºC por 15 Segundos
X	Calor convectivo	Não Aplicável
X	Calor radiante	Não Aplicável
X	Pequenas projeções de metal fundido	Não Aplicável
X	Grande projeção de metal fundido	Não Aplicável

[1]Os níveis da norma EN388 variam de 1 a 4 para abrasão, rasgamento e perfuração. Para o teste de corte "coup test", os níveis variam de 1 à 5 e para o teste de "corte TDM-100", os níveis variam de A à F.

[2]Não há correlação entre os níveis de desempenhos obtidos pelo método "coup test" e "TDM".

[3]Quando a resistência do material da luva é elevado e ocorre o cegamento das laminas no método de teste "coup test", o teste de corte "TDM-100" é obrigatório, portanto, os níveis numéricos do teste de corte "coup test" opcionalmente podem ser demonstrados e serão considerados apenas como indicativo, enquanto os níveis alfabéticos do teste de resistência de corte "TDM-100" deverá ser considerado como teste de referência.

ATENÇÃO: Para luvas de resistência a corte, SEMPRE considerar os níveis alfabéticos obtidos pelo método de teste TDM-100.

[4]Calor de contato: 100ºC por 15 segundos, não acumulativos. Para uso intermitente, o tempo de exposição deve ser somado e subtraído do tempo determinado em testes, não podendo superar o tempo de exposição normativo supracitado. Para utilizações intermitentes, é necessário dar atenção especial ao conceito de inércia térmica, além de realizar avaliação e medição da transferência de calor durante o uso.

EN511- Riscos Térmicos(Frio)

EN 511



111

Nível Obtido	Tipos de Risco	Níveis de Performance
1	Resistência ao frio convectivo	0,10m²C/W
1	Resistência ao frio de contato	0,025m²C/W
1	Impermeabilidade a água	Aprovado

"Frio Convectivo - I = 0,10m²C/W:
Este valor representa a resistência da luva ao frio causado pelo movimento do ar (vento). Um valor mais alto indica melhor proteção contra o frio devido ao vento, reduzindo a perda de temperatura das mãos e mantendo suas mãos ""aquecidas"" por mais tempo. Não ocorre convecção na parte interna da luva, pois a velocidade do fluído é zero. O frio convectivo afeta diretamente a camada externa da luva acelerando a troca de calor da parte interna (quente) com a superfície externa (frio)."
"Frio de Contato - R = 0,025m²C/W:
Este valor representa a resistência da luva ao frio transmitido pelo contato direto com superfícies frias.
Um valor mais alto indica melhor proteção contra o frio quando tocando objetos frios, ajudando a manter a temperatura das mãos."

Garantia

90 dias de garantia legal contra defeitos de fabricação conforme CDC.

Descarte

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

Vida Útil

Não é possível determinar a vida útil das luvas de proteção, pois depende do tipo do contaminante e risco da atividade, da umidade relativa e temperatura do ambiente, do tipo de atividade, nível de esforço, movimentação e conservação. Estas luvas não são descartáveis e seu uso é indicado para múltiplas aplicações.
IMPORTANTE: A periodicidade de troca deve seguir os padrões preestabelecidos pelo Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Análise Preliminar de Riscos (APR), devendo ser informada aos usuários/colaboradores e constar nas ordens de serviços para a realização das atividades.

Escaneie o **QR Code,** e confira mais sobre este produto!

Atualizado em: **Jul/2026**