




MAXIDRY 3/4

CÓD. 75.400

Descrição:

Luva de segurança confeccionada em náilon e poliéster com revestimento nitrílico e antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, punho em elástico.

Resistência: Riscos Mecânicos e Riscos Térmicos



Tamanhos:



Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
75.400	50.990 Validade: 20/05/2029	Nylon, Elastano e Borracha Nitrílica	Preta com Roxo	1 Par 12 pares no pacote 72 pares na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

EN 388:2016	4 Resistência à abrasão; 1 Resistência ao corte; 2 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração; A Resistência ao corte TDM.	EN 407:2020	X Resistência ao fogo; 1 Resistência ao calor de contato; X Resistência ao calor convectivo; X Resistência ao calor radiante; X Resistência a pequenas projeções de metais em fusão; X Resistência a grandes projeções de metais em fusão
-------------	---	-------------	--

PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS

BS EN 1149-1: 2006

- ✓ Livre de Silicone.
- ✓ SANITIZED PROTECTION - Reduz odores e mantém frescas por mais tempo. Livre de Triclosan.
- ✓ SKIN FRIENDLY - Acreditação Dermatológica pela Skin Health Alliance.
- ✓ REACH Compliant - Luvas 100% livres de Substâncias de Alta Preocupação SVHCs.
- ✓ OEKO-TEX® Standard 100 - Livre de Substâncias Nocivas à Saúde Humana em todas as fases de produção.
- ✓ UNIÃO EUROPEIA - Regulamento (EU) 2016/425.

Agosto de 2026

Utilização

- Não utilize a luva caso ela esteja molhada ou úmida;
- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco.

Conservação / Armazenamento

- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso, seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor;
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Par	Pacote (12 pares)	Caixa Master (72 pares)	Cubagem (mm)
XP (6)	7898758111504	27898758111508	17898758111501	 Peso aprox. 5 kg 500 295 200
P (7)	7898758110330	27898758110334	17898758110337	
M (8)	7898758110347	27898758110341	17898758110344	
G (9)	7898758110354	27898758110358	17898758110351	
XG (10)	7898758110361	27898758110365	17898758110368	
XXG (11)	7898758114772	27898758114776	17898758114779	

NCM 61.16.10.00

Observações

Agosto de 2026