FICHA TÉCNICA
Filtro RC 202

CÓDIGO	**012120312**
NORMA	**NBR 13696:2010**
PESO MÉDIO	**550g**
C.A.	**7.072**



APLICAÇÃO
Os filtros químicos RC 202 classe 1 , utilizados sempre aos pares no Respirador CG 306 (peça semifacial) são indicados para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores orgânicos.
Usar de acordo com os parâmetros determinados na NR15-Anexo 12 (Norma Regulamentadora 15 – Anexo 12), caso não conste dados, consultar os dados da ACGIH® (America Conference of Governamental Industrial Hygienistas), traduzido no Brasil pela ABHO.

CLASSE DE PROTEÇÃO
Classe I (Vapores orgânicos).

MATERIAL DO RECIPIENTE
Plástico.

MATERIAL DE FILTRAGEM
Carvão ativado tratado.

DIMENSÕES
Ø69 x 29mm.

VALIDADE
24 meses a partir da data de fabricação.

LIMITAÇÕES DO TEMPO DE USO
Substitua o filtro de acordo com um programa de troca pré-estabelecido ou antes, se o odor, sabor ou irritação dos contaminantes for detectado, e quando a passagem de ar pelos filtros demande mais esforço que o habitual, ou seja, o filtro ofereça maior resistência a passagem de ar, indicando que o filtro está impregnado.

INSPEÇÃO PRÉVIA
Verifique se todas as peças que formam o EPI estão em perfeitas condições de uso.
Verifique se os filtros são adequados à proteção do usuário contra os riscos existentes.
Não utilize o EPI se qualquer de suas partes estiver ausente ou danificada.

MODO DE COLOCAÇÃO NO RESPIRADOR E AJUSTE DE VEDAÇÃO
Retire as duas porcas de proteção dianteiras do respirador e coloque os filtros RC 202 observando a posição da seta em direção à face (conforme indicação na etiqueta).
Segure o respirador com uma das mãos, de forma que as duas válvulas fiquem viradas para fora, com a parte mais estreita para cima e, posicione o respirador sobre o nariz e boca. Com a outra mão, pegue os tirantes e passe por trás da cabeça, distanciando-os, posicione um na nuca e outro na cabeça acima das orelhas, ajuste-os na melhor posição de conforto, de forma que ocorra um ajuste de vedação do respirador com o rosto.

TESTE DE VEDAÇÃO
Antes de iniciar o uso do filtro e sempre antes de entrar na área contaminada, proceda ao teste de vedação da seguinte forma: Posicione o respirador na face, vede as entradas de ar (entrada dos filtros) e inspire. Deverá ocorrer uma pressão entre o respirador e a face do usuário, indicando que a única entrada de ar é pelos filtros.

MANUTENÇÃO
A efetiva vida útil do filtro químico deve ser definida por profissional capacitado, levando-se em consideração a concentração ambiental e o tempo de exposição.
São fatores para redução da vida útil; a devida guarda do filtro químico após o uso e o seu uso adequado conforme instruções acima.
Verifique também o manual de instruções do respirador CG 306 (peça semifacial).

ARMAZENAMENTO / ESTOCAGEM
O filtro químico deve ser armazenado, em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente (-5°C, +45°C), em local limpo, livre de poeiras, longe de produtos químicos e longe de lugares com excesso de calor, ou exposição aos raios solares.
Umidade máxima de armazenamento: < 80%

www.carbografite.com.br | (24) 2222 - 9900 | sac@carbografite.com.br
CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226 | CNPJ: 36.427.615/0001-46