



Proteção contra corte

KRYTECH 586

Alto risco - ISO D



PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL D

EN 388



4X43D

ISO 13997
18.6 N (1896 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 2



Proteção de alto desempenho para manuseios complexos em ambientes razoavelmente limpos

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção contra corte

- Resistência de corte ideal



Conforto

- Excelente destreza graças ao ajuste preciso
- Mais conforto e flexibilidade



Proteção da pele

- Contém vestígios de DMF em conformidade com limites de exposição ocupacional



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



Lavabilidade

- Lavável até 3 vezes a 60°C sem alterar o desempenho*, prolongando a vida útil das luvas e reduzindo os custos e os resíduos.



Prático

- Um indicador visível em tecido azul para identificar facilmente o nível de desempenho de corte no local de trabalho Lavável até 3 ciclos de limpeza (ver condições de lavagem e secagem)

INDÚSTRIAS

- Indústria automóvel
- Indústria Construção: telhados / ladrilhos / vidraceiros
- Indústria de plásticos
- Autoridades locais: Serviços Públicos (Manutenção Técnica)

APLICAÇÕES

- Acabamento de peças afiadas
- Manuseio de peças de metal
- Manuseio de folhas de metal
- Manuseio e Montagem de Janelas
- Remoção de material pós-injeção
- Trabalhos de manutenção com riscos de corte



Proteção contra corte

KRYTECH 586

Alto risco - ISO D

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Proteção contra impacto (opcional)
					Resistência ao corte segundo a ISO 13997
					Resistência à perfuração
					Resistência ao rasgo
					Resistência ao corte por golpes
					Resistência à abrasão

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	13
Acabamento externo	Dorso ventilado
Material	Poliuretano
Cuff característico	Manguito de malha
Cor	Cinza, Azul
Comprimento (cm)	24-30
Tamanho	6 7 8 9 10 11
Resistência da Superfície (O)	1.3E+11 Ω
Resistência vertical (O)	1.5E+10 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/01/19/0209
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE