



MODELO PVC
FORRADO

MACACÃO



DESCRIÇÃO

MODELO MACACÃO SANEAMENTO: Confeccionado em material KP500 na cor amarela, com botas de PVC soldada e com luvas de PVC soldadas, fechamento através de zíper e velcro. Luva padrão: Luva de PVC forrado de 25cm e as botas de PVC com a numeração que o cliente solicitar.

MODELO MACACÃO KP500: Confeccionado em material KP500 na cor amarela com fechamento através de zíper e velcro, sem botas e luvas.

MODELO MACACÃO PVC FORRADO: Confeccionado em PVC forrado com fechamento através de zíper e botões, sem botas e luvas.



ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	C.A	ESPESSURA (mm)
PVC Forrado	34.343	0,22
KP 500	44.125	0,35
KP 500 Saneamento	25.103	0,35



ATENÇÃO

As dimensões estão sujeitas a pequenas variações, em razão das características do material.



DESEMPENHO

Atendem a norma BS 3546:1974 (Modelo PVC Forrado) e ISO 16602:2007 + A1:2012 (Modelo KP500 e Saneamento)



UTILIZAÇÃO

Saneamento e KP500 utilizado contra riscos de origem química e PVC forrado contra umidade proveniente de operações com uso de água.



EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica com dimensão de 300 x 500mm. Nesta embalagem contém 01 macacão modelo PVC forrado ou KP500. Embalagem plástica com dimensão de 500 x 600mm. Nesta embalagem contém 01 macacão modelo saneamento.



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 470 x 300 x 150mm. Nesta embalagem contém 05 macacões modelo PVC forrado ou KP500.

Caixa de papelão sem impressão, com dimensão de 490 x 310 x 190mm. Nesta embalagem contém 02 macacões modelo saneamento.



MODELO PVC
FORRADO

MACACÃO



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar à sombra.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/macacao-modelo-saneamento/>