



Proteção de manuseio

ULTRANE 500

Aderência e proteção da pele para ambientes oleosos



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

EN 388



4121A

EN 407



X1XXXX

EN ISO 18889



GR

CATEGORIA 3



0334

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5



VANTAGENS ESPECÍFICAS



Durabilidade

- Cor adaptada a ambientes sujos para uma durabilidade prolongada.
- Excelente resistência à abrasão devido ao revestimento de nitrílico.



Produtividade

- O revestimento Grip e Proof garante uma excelente aderência em ambientes oleosos. Também reduz a tensão muscular e aumenta a produtividade



Proteção da pele

- Substâncias nocivas e livres: STANDARD 100 da OEKO-TEX®, sem DMF
- Prova de óleo, repele a penetração do óleo e reduz a dermatite



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



Lavabilidade

- Pode ser lavado até 3 vezes a 40°C sem alterar o desempenho, prolongando a vida útil, reduzindo os custos e os resíduos.



Benefícios adicionais

- Boa aderência devido ao antiderrapante em alto relevo



Cuidados com o ambiente

- Embalagem individual otimizada para limitar os resíduos de plástico
- Material reciclado na embalagem: 30 %

INDÚSTRIAS

- Indústria automóvel
- Setor agrícola
- Indústria de vidro
- Metalurgia

APLICAÇÕES

- Manuseio e separação de peças pequenas, afiadas
- Manuseio de peças mecânicas oleosas
- Manuseio de folhas de metal
- Tarefas de reentrada
- Manuseio de placas de vidro
- Laminação, estampagem
- Usinagem de peças usando óleo de corte
- Manutenção em ambientes molhados (água, óleo, graxas, hidrocarbonetos)



Proteção de manuseio

ULTRANE 500

LEGENDA

EN388	RISCOS MECÂNICOS
	NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)
4 1 2 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção contra impacto (opcional)
	Resistência ao corte segundo a ISO 13997
	Resistência à perfuração
	Resistência ao rasgo
	Resistência ao corte por golpes
	Resistência à abrasão

EN407	RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)
	NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistência às grandes projeções de metal em fusão
	Pequenos respingos de metal fundido
	Resistência ao calor radiante
	Resistência ao calor de contacto
	Resistência à inflamabilidade

	PROTEÇÃO CONTRA PESTICIDAS
GR	GR: Tarefas de reentrada
ISO 18889	

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura
Medidor	13
Acabamento externo	Dorso ventilado
Material	cobertura nitrílica GRIP&PROOF
Cuff característico	Manguito de malha
Cor	Preto
Comprimento (cm)	22-27
Tamanho	6 7 8 9 10 11
Resistência da Superfície (O)	1.1E+10 Ω
Resistência vertical (O)	4.4E+11 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 96 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France